



Suszarka blatowa 3w1 MAS2

- Stylowy i nowoczesny design
- Ochrona IPX4
- Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach ciągłego użytkowania
- Inteligentny czujnik
- Obudowa najwyższej jakości, wykonana z mosiądzu
- Wysoko ciśnieniowa rotacja strumienia powietrza powodując natychmiastowe usunięcie kropeł wody z dłoni
- Przyjazna środowisku
- Łatwa i szybka dezynfekcja
- Uruchamiana za pomocą fotokomórki
- Czas przepływu wody 6 l/min
- Przyłącze sztywne G1/2"

Obudowa	Mosiądz
Wykończenie	Matowe
Działanie	Na fotokomórkę
Wymiary	360 X155 X205 mm
Napięcie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Moc całkowita	1000 W
Poziom głośności	75 dB
Temperatura wydmuchu	do 33 °C
Prędkość powietrza	288km/h
Ochrona	IPX4

Nablatowa suszarka z wbudowaną baterią na fotokomórkę oraz z dozownikiem mydła w płynie to produkt, który jest najczęściej stosowany w wielometrażowych łazienkach użytku publicznego. Oferowany zestaw został wykonany z mosiądzu z zabezpieczeniem IPX4.

Moc znamionowa prezentowanej suszarki wynosi 1000W, przy czym prędkość wydmuchiwanego powietrza wynosi do 288km/h. Czas pojedynczego suszenia wynosi do 15-20 sekund (potem następuje automatyczne wyłączenie), przy czym temperatura powietrza wynosi do 33°C. Poziom głośności suszarki nie przekracza 75 dB. W przypadku wbudowanej baterii ilość zużytej wody przy wypływie to około 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym wody 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar. Co więcej przyłączenie wody to 1xG1/2&HASH39;

