



Bateria czasowa 9030

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Dwa warianty: 9030 uniwersalny i 9030AB z systemem antyblokującym
- Redukcja ciśnienia wody w postaci kubeczka i reduktora przepływu wody
- Regulowana wylewka
- Wydłużona wylewka zawierająca sitko do regulacji strumienia wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Attest PZH, deklaracja CE

Opcja	Na wodę zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 10 sekund ± 3 sekunda
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Wyposażona w standardowe sitko
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy do umywalki

Bateria czasowa umywalkowa z wydłużoną wylewką na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną. Korpus baterii jest wykonany z mosiądzu pokrytego chromem. Wbudowana wylewka jest ruchoma co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do montażu przy zlewach dwukomorowych, umywalkach korytowych itp.

Standardowy czas wypływu wody wynosi około 10 sekund ± 3 sekundy (przy ciśnieniu wody 3 barów). Ilość zużytej przy przepływie wody wynosi do 6 l/m. Minimalne ciśnienie podłączeniowe to 0,5 bar, za to maksymalne to 6 bar, przy czym rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar

Bateria 9030 jest dostępna w dwóch wariantach:

- **9030** wariant **uniwersalny**, wyposażony w jedno przyłącze 1/2 oraz w kubeczek, reduktor przepływu wody i otwór regulacyjny;
- **9030AB** wariant z wbudowanym **systemem antyblokującym**, który zawiera kubeczek i reduktor przepływu. Opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna.

Warto dodać, że **system antyblokujący** jest najczęściej stosowany w przypadku armatury wykorzystywanej w aresztach bądź więzieniach. Jego działanie polega na uruchomieniu przepływu wody w momencie zwolnienia głowy. Oznacza to, że wypływ wody jest uruchamiany w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ. Co ważne, w przypadku standardowych baterii przepływ wody jest uruchamiany w momencie wciśnięcia przycisku, czyli odwrotnie niż w systemie antyblokującym.

Co ważne, do każdej baterii typu **9030** jest dołączony zestaw montażowy oraz całość posiada **atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**.

