

Bateria czasowa TEMPOR z mieszaczem 9109S



- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Głowica z systemem SOFT-PRESS
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Kompaktowy rozmiar
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na zimną i ciepłą
Przyłącze	2xG1/2
Rodzaj mieszacz	Wbudowany, boczna dźwignia
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Okolo 7 sekund ± 3 sekundy
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Temperatura wody	1-75°C
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 6 bar
Wylewka	Wyposażona w perlator
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy do umywalki, zawory zwrotne, filtry siatkowe

Bateria czasowa umywalkowa z wbudowanym mieszaczem na wodę zimną i ciepłą z dwoma przyłączami elastycznymi G1/2. Korpus baterii sztorcowej został wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, pokrytego chromowaną powłoką o właściwościach bakteriostatycznych. Bateria 9109S umywalkowa z mieszaczem to doskonały wybór do miejsc użyteczności publicznej, takich jak biura, szkoły, czy obiekty gastronomiczne.

Pojedynczy wypływ wody podczas uruchomienia trwa 7 sekund +/- 3 sekundy. Ciśnienie robocze wody może wynosić od 1 do 6 barów. Natomiast zakres temperatury podłączeniowej może wynosić 1 - 75°C. Warto dodać, iż bateria posiada głowicę SOFT-PRESS regulator wody w postaci wbudowanego perlatora. Ponadto, do całości są dołączone zawory zwrotne i filtry siatkowe.

Ponadto, do każdej baterii sztorcowej z serii **9109S** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**