



Bateria czasowa TEMPOR z mieszaczem 9112S

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Wyposażona w perlator
- Głowica SOFT-PRESS
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Kompaktowy rozmiar
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż

Opcja	Na zimną i ciepłą
Przyłącze	2xG1/2
Rodzaj mieszacz	Wbudowany, boczna dźwignia
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Okolo 7 sekund ± 3 sekundy
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Temperatura wody	0-50°C
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 6 bar
Wylewka	Wyposażona w perlator
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy do umywalki

Bateria czasowa umywalkowa z wbudowanym mieszaczem na wodę zimną i ciepłą to kompaktowy produkt posiadający dwa przyłącza elastyczne G1/2. Głowica baterii 9112S posiada funkcję SOFT-PRESS, natomiast korpus został wykonany z odpornego na korozję mosiądzu pokrytego chromem.

Pojedynczy wypływ wody podczas uruchomienia trwa 7 sekund +/- 3 sekundy. Ciśnienie robocze wody może wynosić od 1 do 6 barów. Zakres temperatury podłączeniowej może wynosić 0 - 50°C. Warto dodać, iż bateria posiada regulator wody w postaci wbudowanego perlatora.

Ponadto, do każdej baterii sztorcowej z serii **9112S** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy.