



Bateria czasowa TEMPOR z mieszaczem 9169

- Korpus wykonany z miedzi pokrytego chromem
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wylewka zaopatrzona w perlator
- Kompaktowy rozmiar
- Mechanizm wykonany z elementów z właściwościami antyosadowymi
- System antywapienny
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na zimną i ciepłą
Przyłącze	2xG1/2
Rodzaj mieszacz	Wbudowany
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Okolo 7 sekund ± 3 sekundy
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Temperatura wody	1-75°C
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 6 bar
Wylewka	Wyposażona w perlator
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy do umywalki, zawory zwrotne, filtry siatkowe

Bateria czasowa umywalkowa z wbudowanym mieszaczem na wodę zimną i ciepłą to nowoczesny produkt posiadający dwa przyłącza elastyczne G1/2. Korpus został wykonany z miedzi pokrytego bakteriostatyczną powłoką chromu. Pojedynczy wypływ wody podczas uruchomienia trwa 7 sekund +/- 3 sekundy. Ciśnienie robocze wody może wynosić od 1 do 6 barów. Natomiast zakres temperatury podłączeniowej może wynosić 1 - 75°C. Warto dodać, iż bateria posiada regulator wody w postaci wbudowanego perlatora. Ponadto, do całości są dołączone zawory zwrotne i filtry siatkowe. Do każdej baterii umywalkowej z serii 9169 jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**