



## Uchwyt łukowy stały podłogowy PTP 760s

- Dwie opcje wykończenia: w połysku (PTP 760S) bądź w matie (PTM 760S na zamówienie)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 150 kg
- Wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Odporność na wilgoć, korozję, rdzę i niektóre kwasy
- Idealne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych bądź osób starszych
- Produkt inwestycyjny, idealnie sprawdzający się w miejscach użytku publicznego

Materiał	Stal kwasoodporna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PTP 760S)/ Mat (PTM 760S na zamówienie)
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Typ poręczy	Stała, łukowa, podłogowa
Długość poręczy	600 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Wymiary podstawy mocującej	120x250 mm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Średnica otworów	Ø 7,5 mm
Ilość otworów mocujących	4

**Uchwyt łukowy stały podłogowy** idealny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ułatwia codzienne korzystanie z urządzeń występujących w toaletach oraz wpływa na bezpieczeństwo osoby starszej lub niepełnosprawnej.

**Pochwyt łukowy o wymiarach 60 cm** wykonany jest z rurki o średnicy 25 mm i grubości 1,5 mm, ze stali szlachetnej typu AISI 304. Uchwyt najczęściej montuje się **do podłogi, obok miski ustępowej**.

W ofercie są dostępne dwa warianty:

- PTP, wariant posiadający wykończenie w połysku;
- PTM, wariant posiadający wykończenie w matie, **tylko za zamówienie**.

Do każdej poręczy typu 760S jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Co więcej, poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.